

FICHA TÉCNICA

SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

FINALIDADE:

O SILICONE GEL EVOLUX LOWEST foi desenvolvido para a proteção do interior de toda a linha automotiva. Além de uma ótima proteção, deixa um aspecto de limpeza e conservação. Não mancha ou engordura a superfície.

MODO DE USO:

Fácil aplicação. Antes de aplicar o produto limpe a área com um pano úmido, retire uma pequena quantidade do produto e aplique em movimentos circulares. Não deixe produto em excesso sobre a superfície.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM:

Manter o produto na embalagem original. Não misturar com outros produtos. Conservar o produto em local protegido do sol e do calor.

PRECAUCÕES:

Atenção: Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte de imediato o CIT (Centro de Informações Tecnológicas) ou o serviço de saúde mais próximo levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. CIT: 0800 643 5252. Água: Pode faltar. Não disperdice.

PRINCÍPIO ATIVO:

Propanatriol.

CARACTERÍSTICAS: DILUIÇÃO:

Aspécto: Gel Limpeza pesada: Pronto uso Ph: 7,0 Limpeza Leve: Pronto uso

PRAZO DE VALIDADE:

NOTIFICAÇÃO ANVISA:

24 Meses.

25351.710612/2015-40

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Caroline Golin Casagrande Cantelli

CRQ XIII/SC 13302288

FABRICADO POR: LOWEST INDÚSTRIA QÚMICA LTDA CNPJ: 18.562.909/0001-07 - FONE: 49 3442 6409 DISTRITO DE TAMANDUÁ - CONCÓRDIA - SC - CEP: 89727-000