

Produto: SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

Página 1 de 4

Elaborado em: 19/11/2015

Em conformidade com NBR 14725-4/2014

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	SILICONE GEL EVOLUX LOWEST
Nome da empresa:	Lowest Indústria Química Ltda
Endereço:	Distrito de Tamanduá, Concórdia-SC. CEP:89727-000
Telefone para contato:	49 3442 6409
Telefone para emergência:	0800 643 5252 (CIT - Centro de Informações Toxicológicas)
E-mail:	grupolowest@grupolowest.com.br
Site:	www.grupolowest.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:	Produto químico.
Efeitos adversos à saúde humana:	Pode causar irritações e/ou lesões oculares graves.
Efeitos ambientais:	Em caso de derramamento, pode contaminar solo e rios.
Perigos físicos e químicos:	Atenção: Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos lave com água em abundância. Em caso de injeção não provoque vômito e consulte de imediato o CIT ou serviço de saúde mais próximo, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto.
Elementos da rotulagem:	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto químico é uma mistura.

Caracterização:	Saneante - Polidor
Composição:	Óleo de silicone, carbomeros, trietanolamina, veículo, conservante e essência.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa para local ventilado e se houver sinais de intoxicação procurar socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de irritação ou reação alérgica suspender o uso. Remover a roupa contaminada e lavar as partes atingidas com água corrente em abundância. Se persistir a irritação procurar auxílio médico levando embalagem ou rótulo do produto.
Contato com a pele:	

Produto: SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

Página 2 de 4

Elaborado em: 19/11/2015

Em conformidade com NBR 14725-4/2014

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância. Remova lentes de contato, se houver. Se persistir a irritação procurar auxílio médico levando consigo embalagem ou rótulo do produto.

Ingestão: Não provoque vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte de imediato o CIT ou serviço de saúde mais próximo, levando consigo embalagem ou rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

Perigos específicos: Não aplicar água diretamente sobre o líquido em chamas. A combustão do produto pode formar gases irritantes e tóxicos. Permanecer no local somente as pessoas necessárias para combater o incêndio.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas: Utilizar vestuário completo de combate a incêndio e equipamento de proteção respiratória.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Isolar o vazamento de fontes de ignição. Impedir faíscas ou chamas. Não fumar. Manter as pessoas afastadas do local.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto entre em contato com o solo e cursos d'água.

Procedimentos de emergência e sistemas de alarme: Conter o vazamento com material inerte. Encaminhar o resíduo para local adequado.

Métodos de limpeza: Após recolhimento do produto derramado, lavar o local com água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Prevenção da exposição do trabalhador: Usar EPI conforme descrito no item 8.

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evitar que o produto atinja a pele, os olhos e/ou a boca. Não ingerir. Durante operação de carga/descarga devem-se evitar quedas das embalagens evitando amassamentos, furos e/ou remoção do rótulo.

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante o manuseio.

Armazenamento:

Produto: SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

Página 3 de 4

Elaborado em: 19/11/2015

Em conformidade com NBR 14725-4/2014

Condições adequadas:

Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com outros produtos. Conserve em local ventilado, protegido do sol, do calor e de faíscas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÕES E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção dos olhos / face:

Recomenda-se o uso de óculos de proteção.

Proteção da pele:

Caso ocorra a possibilidade do contato prolongado recomenda-se o uso de luvas e avental e botas de borracha.

Proteção respiratória:

Recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra

Precauções especiais:

Não reutilizar embalagens para outro fim.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH (puro):

7

Aspecto:

Gel

Consistência:

Homogêneo

Cor:

Branco

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:

Produto estável em condições normais de estocagem, temperatura e pressão.

Reatividade:

Não disponível.

Possibilidade de reações perigosas:

Não disponível.

Condições à evitar:

Calor excessivo, luz solar direta, faíscas e fontes de ignição.

Materiais ou substâncias
incompatíveis:

Não disponível.

Produtos perigosos da
decomposição:

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

De acordo com as diferentes vias de exposição:

Inalação

Pode causar irritação as vias respiratórias.

Irritações da pele:

Pode causar irritação a pele com ressecamento e vermelhidão.

Irritação dos olhos:

Pode causar irritação ocular grave.

Produto: SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

Página 4 de 4

Elaborado em: 19/11/2015

Em conformidade com NBR 14725-4/2014

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Contém tensoativos biodegradáveis. Não deve ser lançado no solo nem em corpos d'água.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:	Indisponível.
Persistência e degradabilidade:	Indisponível.
Potencial bioacumulativo:	Indisponível.
Mobilidade no solo:	Indisponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Produto/Restos de produto:	Devem ser consultadas legislações locais.
Embalagem:	Não reutilizar para outros fins. Encaminhar à reciclagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso.

15. REGULAMENTAÇÕES

Produto Notificado na ANVISA conforme legislação vigente.

SILICONE GEL EVOLUX LOWEST - Processo nº 25351.710612/2015-40

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2014. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto é de responsabilidade do usuário.